

# Impresora color HP Officejet Pro serie K8600



Gestione toda su impresión empresarial, desde sobres a hojas de cálculo y pósters en una impresora A3+ de alto rendimiento con redes e impresión a doble cara opcionales. Obtenga impresión de calidad profesional con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4<sup>1</sup>.

**La serie de impresoras color HP Officejet Pro K8600 está diseñada para negocios pequeños/microempresas que busquen una impresora A3+ versátil de alta velocidad capaz de imprimir documentos de calidad profesional de todo tipo a un coste por página muy bajo.**

**Disfrute de impresión de calidad profesional con un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4<sup>2</sup>**

Obtenga resultados de calidad profesional a un coste por página un 50% menor que las impresoras láser A4<sup>2</sup>. Imprima documentos con texto negro nítido y gráficos en colores vivos por medio de las tintas HP Officejet; para una calidad mejorada, utilice papeles de oficina con el logo ColorLok. Reduzca los costes de impresión externa por medio de la creación de material de marketing impactante dentro de la misma empresa. Maximice la eficacia de impresión: obtenga el doble de páginas impresas en negro y un mejor precio mediante los cartuchos de tinta Officejet HP 88XL<sup>3</sup>.

**Imprima desde tamaños de postal hasta póster A3+ con un solo dispositivo versátil.**

Disfrute de la flexibilidad de ser capaz de imprimir prácticamente cualquier cosa, desde sobres y documentos hasta hojas de cálculo y pósters con una sola impresora A3+ muy versátil. Ahorre tiempo y papel con las opciones de impresión a 2 caras<sup>4</sup>. Cree fotos sin bordes de aspecto profesional, tapas de presentación y otros materiales de hasta 330 x 482 mm con papales de folleto y fotográficos. Imprima sobre una amplia gama de tipos de papel y utilice papeles de formato ancho de hasta 280 g/m<sup>2</sup> por medio de la alimentación posterior.

**Mejore la productividad con velocidades revolucionarias y opciones de redes.**

Aporte nuevos niveles de productividad a su negocio: imprima documentos generales de oficina a velocidades récord de hasta 35 ppm en negro y 35 ppm en color (basado en páginas A4). Comparta el rendimiento con equipos pequeños de hasta cinco usuarios con redes HP Jetdirect<sup>4</sup>. Disfrute de una operación rápida y fácil por medio de controles intuitivos además de la fiabilidad que espera de HP. Asegure un consumo eficiente de la energía con esta impresora con Energy Star.

<sup>1</sup> En comparación con la mayoría de impresoras láser por debajo de 300\$

Para más información visite [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

El coste por página de Officejet se basa en los cartuchos HP 88XL Officejet (no incluidos).

<sup>2</sup> En comparación con la mayoría de impresoras láser por debajo de 300\$

Para más información visite [www.hp.com/go/OJProK8600](http://www.hp.com/go/OJProK8600)

El coste por página de Officejet se basa en los cartuchos HP 88XL Officejet (no incluidos)

<sup>3</sup> En comparación con el cartucho de tinta Officejet negro HP 88; no se incluyen cartuchos de tinta HP de alta capacidad; se vende por separado

<sup>4</sup> Incluido con la K8600dn, opcional con la K8600.



Impresora HP Officejet Pro K8600



Impresora HP Officejet Pro K8600dn

## Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de impresión</b>	Inyección térmica de tinta HP		
<b>Inyector de cabezal de impresión</b>	1056 inyectores de tinta negra, 1056 inyectores de tinta de color		
<b>Velocidad de impresión</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Borrador</b>	<b>Normal</b>
	<b>Texto negro A4</b>	Hasta 35 ppm	Hasta 15 ppm
	<b>Texto negro A3</b>	Hasta 12,5 ppm	
	<b>Mezcla de texto/gráficos en color A4</b>	Hasta 35 ppm	Hasta 14,5 ppm
	Cifras aproximadas. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software y la complejidad del documento y de los soportes.		
<b>Procesador</b>	ARM946, 192 MHz		
<b>Calidad de impresión</b>	Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp. Color: Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9; Mac OS X v10.4 o superior; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Con Microsoft® Windows® 2000 algunas de las funciones puede que no estén disponibles. Opcional: Compatible con todas las versiones de sobremesa y servidor de Linux, incluido SUSE Linux (10.0, 10.1, 10.2); Fedora (3.0, 4.0, 5.0, 5, 5.92, 6.0, 6, 7.0); PC Linux OS (2006.0, 2007.0); IGOS (1.0); Ubuntu (5.04, 5.1, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10);, El controlador más reciente está disponible en el sitio web de asistencia de HP <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>		
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP de 32 bits/64 bits, Windows Vista®; Mac OS v10.3.9, Mac OS v10.4; Novell® NetWare 5.1, Novell® NetWare 6.5, opcional: Mediante servidores de impresión HP Jetdirect: Windows® 2000, XP Home, XP Professional; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x, 10.4.x; RED HAT Linux 9.0 y superiores; SuSE Linux 8.1 y versiones posteriores; Debian 3.0 y versiones posteriores; Slackware 8.1 y versiones posteriores; Linspire 1.3 y versiones posteriores		
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB de RAM, 150 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 6, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP Home y XP Professional (32 bits): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB RAM, 300 MB de espacio libre en el disco duro; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Procesador AMD Athlon™ 64 u Opteron™, procesador Intel® Xeon® o Pentium® con compatibilidad con Intel® EM64T, 128 MB de RAM, 270 MB de espacio libre en el disco duro; Windows Vista®: Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) a 800 MHz, 512 MB de RAM, 730 MB de espacio libre en el disco duro, Microsoft® Internet Explorer 7; unidad de CD-ROM, puerto USB (con Microsoft® Windows® 2000 (SP4) y XP x64 algunas de las funciones puede que no estén disponibles)		
<b>Memoria</b>	32 MB, máximo: 32 MB		
<b>Lenguajes de impresora</b>	PCL 3, PCL 3 GUI		
<b>Ciclo de trabajo (mensual, A4)</b>	Hasta 6250 páginas		
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias		
<b>Área de impresión máxima</b>	De 76 x 127 mm a 330 x 483 mm		
<b>Márgenes de impresión</b>	A4: superior: 3 mm , izquierdo: 3,3 mm, derecho: 3,3 mm, inferior: 12 mm . A3: superior: 20 mm , izquierdo: 5 mm, derecho: 5 mm, inferior: 12 mm . Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm)		
<b>Manejo de los soportes</b>	<b>Entrada:</b>	<b>Capacidad</b>	<b>Peso</b>
	<b>Bandeja 1:</b>	hojas: 250	De 60 a 286 g/m <sup>2</sup> (incluidos soportes normales y fotográficos)
	<b>Dispositivo de impresión a doble cara:</b>	A3+, A3, A4, B4	
	<b>Salida:</b>	Hojas: Hasta 150 Sobres: Hasta 100	
	<b>Tamaño:</b>	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm), personalizado: De 76 x 127 mm a 330 x 483 mm	
<b>Alimentación</b>	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 a 127 Vca (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal Consumo: 80 vatios máximo, 30 vatios máximo (activa/imprimiendo), 6 vatios máximo (lista), 1 vatios máximo (apagada)		
<b>Interfaz y conectividad</b>	Opcional: Servidores de impresión externos HP Jetdirect		
<b>Panel de control</b>	2 botones del panel frontal (cancelar trabajo, reanudar); Indicadores LED de estado		
<b>Software incluido</b>	Software de instalación de la impresora en CD-ROM		
<b>Dimensiones (an x f x al)</b>	Sin embalaje: 609,6 x 420,1 x 223 mm (OJ Pro K8600) 609,6 x 500,4 x 223 mm (OJ Pro K8600dn)		
<b>Peso</b>	Sin embalaje: 12,3 kg (OJ Pro K8600) 14,3 kg (OJ Pro K8600dn); Embalado: 14,3 kg (OJ Pro K8600) 16,6 kg (OJ Pro K8600dn)		
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura operativa: de 5 a 40° C, Temperatura operativa recomendada: de 15 a 35° C, Humedad operativa: de 15 a 80% de HR, humedad operativa recomendada: De 20 a 80% HR, temperatura de almacenamiento: de -40 a 60 °C, humedad durante almacenamiento: de 15 a 90% de HR, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd6,1 B(A) (impresión en modo borrador); 6,4 B(A) (impresión a 24 ppm), presión sonora: LpAm54 dBA (predeterminado), 57 dBA (impresión a 24 ppm)		
<b>Certificaciones</b>	Homologaciones de EMC: FCC Título 47 CFR Parte 15 Clase B (EE.UU.), C-tick (Australia y Nueva Zelanda), VCCI (Japón), CE (Unión Europea), BSMI (Taiwán), ICES (Canadá), CCC S&E (China), MIC (Corea) Seguridad: Homologación EN 60950/IEC 950 (Internacional), lista UL (EE.UU.), CSA (Canadá), certificación GS (Alemania), marca CE (Europa), NOM-NYCE (México), CCC S&E (China), GOST (Rusia), BSMI (Taiwán)		
<b>ENERGY STAR</b>	Sí		
<b>Duración de los consumibles</b>	Para más información sobre el rendimiento en páginas visite <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> o vea el embalaje del producto		
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.		

## Información para pedidos

<b>CB015A</b>	Impresora color HP Officejet Pro K8600, cartuchos de tinta Officejet HP 88 (negro, cian, magenta, amarillo), cabezales de impresión HP 88 (negro y amarillo, magenta y cian), software de la impresora y guía de usuario en CD-ROM, póster de configuración, cable de alimentación, garantía y póster de seguridad
<b>CB016A</b>	Como la K8600 además de redes HP Jetdirect integradas y el accesorio de impresión automática a doble cara de HP

### Accesorios

<b>CB017A</b>	Accesorio de impresión a doble cara para impr. de iny. de tinta HP
<b>J6035D</b>	Servidor de impresión externo HP Jetdirect 175x
<b>J7951A</b>	Servidor de impresión externo sin cables y Fast Ethernet HP Jetdirect ew2400 802.11g
<b>J7942A</b>	Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect en3700
<b>C6518A</b>	Cable USB HP, 2 m

### Consumibles

<b>C9391AE</b>	Cartucho de tinta cian Officejet HP 88XL
<b>C9392AE</b>	Cartucho de tinta magenta Officejet HP 88XL
<b>C9393AE</b>	Cartucho de tinta amarilla Officejet HP 88XL
<b>C9396AE</b>	Cartucho de tinta negra Officejet HP 88XL
<b>C9381A</b>	Cabezal de impresión Officejet negro y amarillo HP 88
<b>C9382A</b>	Cabezal de impresión magenta y cian Officejet HP 88

### Soportes de impresión

<b>Q6594A</b>	Papel profesional mate de impresión para inyección de tinta HP - 100 hojas /A3/ 297 x 420 mm
<b>C6821A</b>	Papel superior satinado HP para inyección de tinta - 50 hojas/A3/297 x 420 mm
<b>Q2525A</b>	Papel de calidad superior satinado de impresión para inyección de tinta doblado en tres partes HP - 50 hojas /A4/ 210 x 297 mm

### Servicio y asistencia

<b>UG076E</b>	HP Care Pack, servicio de intercambio al siguiente día laborable, 3 años
<b>UG199E</b>	HP Care Pack, servicio de intercambio (tiempo de respuesta estándar), 3 años
<b>UG279E</b>	HP Care Pack, devolución a almacén, 3 años. (UG279E: Sólo países bálticos, Grecia, Polonia, Turquía, EEM, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. UG076E/UG199E: Resto de Europa).

Si desea obtener una lista completa de suministros, soportes y accesorios, visite el sitio web de HP en <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

